



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引





B51系列外觀示意圖
B51 SERIES IMAGE

性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)



裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B51-1120	30	60	220/380	三	4	1180	75.7/43.8	715.7	307.1 3013	84.0	約1360	200-300	N-1538t
	40	60	220/380	三	4	1300	97.3/56.3	788.5	372.7 3657	86.1	約1390	200-280	N-1538t
	50	60	220/380	三	4	1400	125/72.4	849.2	432.3 4241	87.7	約1530	212-265	N-1538t
	60	60	220/380	三	4	1485	145/83.9	900.7	486.4 4771	89.0	約1530	212-250	N-1538t
	75	60	220/380	三	4	1600	181/105	970.5	564.6 5539	90.6	約1620	212-236	N-1538t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。